



Nedo nivelir Z-serija

Vrhunski nivelir za najzahtjevnije poslove



**NEDO INŽENJERSKI
NIVELIR Z-SERIJA**



Nedo niveliri Z-serije su vrhunski inženjerski niveliri za najzahtjevnije zadatke. Niveliri ove serije imaju izrazito veliki otvor objektiva kako bi u najzahtjevnijim uvjetima dobili dodatnu snagu opažanja, pouzdan zračno prigušen kompenzator i povećanu zaštitu od prašine i vlage prema IPX6. Idealan za ekstremne uvjete kao što su kiša i prašina.

Karakteristike:

- Automatski nivelir sa povećanjima od 24x, 28x ili 32x
- Vrlo jasna optika sa velikim otvorom objektiva
- Čvrsto metalno kućište
- Zaštita od prašine i vlage prema IPX6
- Otvor objektiva: 40 mm
- Pouzdan kompenzator
- Slika visokog kontrasta
- Opremljen sa viskom i priborom za rektifikaciju u čvrstoj kutiji
- Dostupan i kao komplet



Komplet se sastoji od:

- 5 m nivelmanska letva u futrolu sa libelom
- Aluminijski stativ

Nedo nivelir Z-serija

	Z24	Z28	Z32
Ref.-No. (Hz krug gon)	460 756	460 757	460 758
Ref.-No. (Hz krug stupnjevi)	460 756-633	460 757-633	460 758-633
Ref.-No. Set (Hz krug gon)	465 245	465 285	465 325
Slika	uspravna	uspravna	uspravna
Povećanje	24x	28x	32x
Otvor objektiva	40 mm	40 mm	40 mm
Minimalni fokus	0.65 m	0.65 m	0.65 m
Multiplikaciona konstanta	100	100	100
Radno područje kompenzatora	± 15'	± 15'	± 15'
Točnost horizontiranja	± 0.5"	± 0.4"	± 0.3"
Horizontalni krug	400 gon/360°	400 gon/360°	400 gon/360°
Osjetljivost libele	8'/2 mm	8'/2 mm	8'/2 mm
Točnost	± 2.0 mm/km	± 1.5 mm/km	± 1.0 mm/km
Zaštita prašina/vlaga	IP X6	IP X6	IP X6
Težina	1.75 kg	1.75 kg	1.75 kg
Prihvatni vijak	5/8"	5/8"	5/8"



Precise surveying and measuring

Nedo GmbH & Co. KG

Hochgerichtstrasse 39-43
D-72280 Dornstetten
Phone +49 (0) 7443 24 01-0
Fax +49 (0) 7443 24 01-45

info@nedo.com
www.nedo.com

Ovlašteni zastupnik za Hrvatsku:

GEOTEHA d.o.o.

M. Matošeca 3, 10090 Zagreb

Tel: 01/3730036; Fax: 01/3735178

Mob: 099/3735178

geoteha@geoteha.hr, www.geoteha.hr